



vízkezelési adalékanyagok

A Sentinel adalékanyagok alkalmazása ma már nélkülözhetetlen hűtési-fűtési rendszerekben, ahol többfajta anyagú csővezeték és szerelvény vesz részt a hőhordozó közeg továbbításában. Gondoskodik a rendszervíz semleges pH-járól és vízkömentességéről. A már szennyezett, vízkövesedett rendszerek gyors tisztítására alkalmasak, káros roncsoló következmények nélkül, a legtöbb kazángyártó engedélyező tanúsításával. Fagyvédelmi célból és napkollektoros alkalmazásra is megfelelő Sentinel adalék áll rendelkezésre.

SZOLÁR RENDSZEREKHEZ

Sentinel R100 szolár hőközlő folyadék



Felhasználásra kész hőközlő folyadék szolár fűtési rendszerekhez

- Felhasználásra kész koncentráció - nincs szükség hígításra
- Hatékony fagyvédelem akár mínusz 25 °C-ig
- Nem bomlik
- A rendszer fémeinek hatékony korrózió elleni védelmét biztosítja
- Kémiailag és hőtanilag is stabil, a tömítéseket nem károsítja
- Nem mérgező és biológiailag lebontható
- Kevésbé gyakori hőközlő folyadék csere
- Pufferolt pH
- A szolárrendszer üzemeltetési költségeinek mérséklése

Szolár ellenőrző csomag



- a csomag segítségével bármely szolár kör (csőkígyó) hatásfoka ellenőrizhető
- hasznos segítséget nyújt a kivitelezés alkalmával és karbantartáskor egyaránt

- a csomag segítségével meghatározható az optimális energia előállítás biztosító kollektorelhelyezés helyes iránya valamint ellenőrizhető a hőközlő folyadék fagyálló tartalma és megbízható módon kimutatható, ha a hőközlő folyadékot cserélni kell
- a csomag tartalma:

iránytű - radiátor kulcs - indicator papír csomag
mini infrahőmérő - fagyállódérmedéspont-vizsgáló
mintavételi edény - műanyag pipetta
a használatot bemutató CD

Sentinel R200 szolár tisztítószer



Használat kész tisztítószer szolár fűtési rendszerekhez

- használat kész - nem igényel hígítást
- eltávolítja az iszapot és a lerakódásokat az elhasznált hőközlő folyadékból
- mindössze 20 percnyi keringéssel tisztít szobahőmérsékleten is hatékony
- öblítőgéppel is használható
- habzásmentes és könnyen eltávolítható
- a szolár rendszer szerkezeti anyagaival összeférhető

KÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

Sentinel X700 tisztító & baktérium-mentesítő adalék



Tisztító és védő adalék padlófűtési rendszerek számára

A Sentinel X700 egy stabilizált biocidot tartalmazó folyadék. Tisztítja és védi a padlófűtési rendszereket. Ezekben a rendszerekben az alacsony hőmérséklet elősegíti a baktériumok és gombák elszaporodását, ami problémát okozhat a csővezetékknél, a tömlőknél, a szelepeknél és a hőcserélőknél.

A mikrobiológia burjánzás kellemetlen szagokkal is járhat, és a hőcserélő vagy a tömlők korrózióját okozhatja. Mindez komolyan befolyásolhatja a rendszer zavartalan és hatékony működését. A Sentinel X700 adalékot kifejezetten a felületfűtési rendszerek ilyen problémáinak elkerülése érdekében fejlesztették ki.

- hígítási arány: 300 l vízhez 1 l
- tisztítási idő: 1-2 nap
- védőadalék alkalmazásában állandóan rendszerben tartandó

Sentinel X800 Jetflo öblítő- és tisztítószer



Biológiailag lebomló öblítő- és tisztítószer

A Sentinel X800 Jetflo minden általánosan előforduló fémhez és ötvözethez alkalmazható, beleértve az alumíniumot is. A tisztítási művelet után leürítés, majd gondos átöblítés szükséges, valamint Sentinel X100, vagy szükség szerint X500 védőszer - inhibitor használata ajánlott.

Sentinel Jetflush 4

nagy nyomású öblítőberendezés



- a fűtési rendszer gyors és hatékony tisztítására Sentinel X800 tisztítóadalék segítségével
- könnyű kezelhetőség, felhasználóbarát kialakítás
- használati idő 3-4 óra
- 100 l-hez 2-3 l adalék
- irányítóváltós keringési mód



központi fűtési rendszerekben használható inhibitor

Sentinel X100 inhibitor



- Hatékonyan megakadályozza a vízkőképződést és a korróziót
 - Védőréteget képez
 - Beállítja és tartja a rendszer pH értékét
 - Alkalmazható minden fém esetében, beleértve az alumíniumot is
 - Könnyen kezelhető
 - Túladozásra nem érzékeny
- Koncentrációja a Sentinel teszt készlettel vagy vezetőképesség méréssel könnyen ellenőrizhető
 - 1%-os oldat (100 l-hez 1 l)
 - Alkalmazási idő: 10 év



Sentinel X100 gyorsellenőrző készlet

A készlet segítségével ellenőrizhető, hogy a rendszervíz a korrózió és vízkőképződés megakadályozásához elegendő mennyiségű Sentinel X100 adalékanyagot tartalmaz-e. A rendszerből vett és adott űrtartalmú vízmintába helyezett vizsgálótábla elszínezi a vizet, 5 perc múlva a mellékelt színskálával összehasonlítva adja az eredményt. A készlet 2 mérés elvégzéséhez elegendő.

Sentinel X200 vízkőoldó



A Sentinel X200 egy nem savas kémhatású termék, amely a központi fűtési rendszerekben lerakódott vízkő okozta kazánzaj csökkentésére szolgál.

- 1%-os oldat (100 l-hez 1 l)



Sentinel X300 univerzális tisztítószer

Új vagy hat hónapnál nem régebbi rendszerek tisztítására

A Sentinel X300 adalék új, és hat hónapnál nem régebben üzemelő központi fűtési rendszerek tisztítására lett kifejlesztve. Hatékonyan eltávolítja a radiátorok belső felületéről a zsírokat, olajokat és a rendszer összeszerelésekor keletkező törmelékét és a forrasztószer maradványokat.

- 1%-os oldat (100 l-hez 1 l)

Keringési idő: 1-2 óra

Sentinel X400 iszapeltávolító



Ezt a terméket régi központi fűtési rendszerek esetében ajánlott használni az iszap és a lerakódások eltávolítására. A Sentinel X400 lebontja és diszpergálja a korróziós folyamatokban keletkező törmelékét, amely nagyrészt vasoxidból áll, így az a rendszer átmosásával eltávolítható. A termék funkciója az, hogy szuszpendálja a törmelékét a vízben. A Sentinel X400 különösen alkalmazandó olyankor, amikor egy régi rendszerbe új kazánt vagy új szivattyút építenek be, vagy amikor a radiátorok hidegek, mert iszap halmozódott fel bennük.

- Keringési idő: 2-6 hét
- 1%-os oldat (100 l-hez 1 l)

Sentinel X500 fagyálló adalék



A Sentinel X500 egy inhibitorot tartalmazó, többcélú fagyásgátló adalék, amely úgy lett kifejlesztve, hogy korrózió elleni védelmet biztosítson, megakadályozza a vízkő képződését, a hidrogénfejlődést és a mikroorganizmusok növekedését minden közvetett típusú fűtőrendszerben, beleértve azokat is, amelyekben alumínium alkatrészek találhatók.

- Tartalmazza az X100 inhibitor
- 20%-os oldat -6 °C-ig
- 30%-os oldat -11 °C-ig
- 35%-os oldat -15 °C-ig