

Sentinel Eliminator Vortex® 100

Ultrakompakt kazán alatti védelem kettős mágneses és fizikai szűréssel.
Használja ki a kettős szűrés erejét a csúcsteljesítményű fűtésért!

A Sentinel Vortex 100-at úgy tervezték, hogy maximális védelmet nyújtson szűk helyeken. Erős neodímium mágnesével és 800 mikronos szűrőjével a Vortex 100 kiváló védelmet biztosít.

- **Erős neodímium mágnesek**

Kiválóan visszatartják a mágnesezhető szennyeződések a rendszer vizében.

- **Könnyen telepíthető és karbantartható**

Egyszerű csavar-és-zár mechanizmusának köszönhetően a Sentinel Vortex 100 percek alatt beépíthető és könnyedén tisztítható.

- **Ultrakompakt kivitel**

Tökéletes kazán alá való beépítésre, ahol minimális hely áll rendelkezésre a szűrőnek.

- **800 mikronos mechanikus szűrő**

Megfogja a nem mágnesezhető szennyeződések és biztosítja az optimális rendszerteljesítményt.




Erős neodímium mágnesek



Könnyen telepíthető és karbantartható



Ultrakompakt



800 mikronos mechanikus szűrő



A Sentinel Rendszer

Élethosszig tartó védelem fűtéshez, hűtéshez és melegvíz-ellátáshoz, a legjobb gyakorlat szerint...



TISZTÍTÁS

MEGFELELŐ
TISZTÍTÓSZERREL



VÉDELEM

X100
KORRÓZIÓGÁTLÓVAL



KARBANTARTÁS

X100 VÍZVIZSGÁLÓ
KÉSZLETTEL



Leírás

A Vortex® 100 ideális megoldás a kis helyigényű, nagy hatékonyságú szűrésre. Innovatív, kettős működésű rendszere egyszerre képes eltávolítani a mágneses és nem mágneses szennyeződések. Az erős mágnes megbízhatóan vonzza ki a fémrészeket, míg a 800 mikronos szűrő hatékonyan kiszűri a nagyobb, nem mágneses szennyeződések. Ez biztosítja a háztartási fűtési rendszerek hosszú élettartamát és optimális teljesítményét.

Ultrakompakt kialakításának köszönhetően könnyedén telepíthető szűk helyekre is, akár a legtöbb kazán alá – mindezt a szűrési hatékonyság csökkenése nélkül.

További jellemzők

- Szerszámmentes nyitás és tisztítás
- Erős neodímium mágnes
- 800 mikronos szűrő
- Ultrakompakt kivitel

Műszaki adatok

Ház és szerelvények:	Nikkelezett sárgaréz CW617N
Szennygyűjtő anyaga:	PA6.6 30% F.V.
Szűrő:	AISI 304 rozsdamentes acél
Mágnes fogadó anyaga:	PA6 30% F.V.
Mágnes:	Neodímium

Folyadék kompatibilitás:	Víz és glikol oldatok
Maximális glikol százalék:	30%
Maximális üzemi nyomás:	6 bar
Üzemi hőmérséklet:	0-90°C
Szűrés:	800 mikron
KV érték:	3,81 m ³ /óra

A Sentinel vízkezelő termékek használatát az iparág vezető nemzetközi gyártóvállalatai is támogatják.

