

Fontos információ!

Kérjük, olvassa el a telepítés előtt.



Termék neve: HookJoint hűtőköri gyorscsatlakozó rendszer

Gyártó: Evertech (Dél-Korea)

Alkalmazási terület: Hőszivattyús és klímatechnikai zárt hűtőköri rendszerek, beleértve folyadék- és gázoldali csatlakozásokat, ipari és kereskedelmi létesítményekben.

1. Termékjellemzők

- **Innovatív csatlakozó rendszer:** A HookJoint speciális szerszám nélkül alkalmazható, gyors és biztonságos csatlakozást biztosít.
- **Dupla O-gyűrűs tömítés:** Ellenáll a hőmérséklet-, rezgés- és nyomásingadozásoknak.
- **Minősítés:** UL tanúsítvánnyal rendelkezik, a biztonságos munkakörnyezet előírásainak megfelelő kialakítás.

2. Fontos használati előírások

1. Csőméretezés és anyag:

- A HookJoint csatlakozók kizárólag **collos (imperialis) méretezésű csövekkel használhatók: 6,35 mm (1/4"), 9,53 mm (3/8"), 12,70 mm (1/2"), 15,88 mm (5/8").**
- A csőprofilnak **teljesen kör keresztmetszetűnek** kell lennie; bármelyik cső, amelynek a keresztmetszete deformált, ovális vagy bordázott (profilozott) kialakítású, nem felel meg a csatlakozó műszaki követelményeinek.
- Csak **minősített klímatechnikai rézcső** és a gyártó által biztosított **HookJoint félkemény rozsdamentes acélcső** alkalmazható, amelyek felülete teljes mértékben szennyeződésmentes.
- A nem megfelelő csőprofil vagy anyag használata a tömítetlenség és rendszerhiba kockázatát hordozza.

2. Nyomáspróba és szakirányú ellenőrzés:

- A HookJoint használata **nem mentesíti a szerelőt** a rendszer nitrogénes nyomáspróbája és egyéb szakirányú ellenőrzései alól.
- A **rendszer szakszerű telepítéséért** és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért a **szerelő felel.**

3. Előírások betartása:

- A telepítés során minden esetben **tartsa be a gyártó telepítési utasításait** és a vonatkozó biztonsági előírásokat.
- A szakszerű telepítés és a rendszeres karbantartás a hosszú távú, biztonságos üzemelés előfeltétele

3. Biztonsági figyelmeztetés

- A terméket kizárólag a gyártó által meghatározott alkalmazási területeken szabad használni.
- A HookJoint csatlakozók **csak a gyártó által jóváhagyott hűtőközegekkel** alkalmazhatók: **R32, R410A, R134a**, valamint **R22** (gyártó specifikáció szerint).
- Bármilyen eltérés a csőprofilban, anyagban vagy hűtőközegben a csatlakozók élettartamát és szivárgásmentességét veszélyezteti.

4. Kapcsolat és további információ

Cég neve: Spiro-Term Kft.

Telefon: +36 23 502 180

Cím: 2040 Budaörs, Ipari Park, Gyár utca 2.

- További dokumentáció és telepítési útmutató: www.spiroterm.hu
- E-mail: info@spiroterm.hu